

NISHIURA CHAMPIONSHIP 2025

技術仕様

本規則は、初心者も参加できる、参加型タイムアタックを基本理念とする。

1 出場車両

安全且つスパ西浦モーターパークでの音量規定に準じた車両でなければならない。

2 排気量区分

軽自動車クラス

1600cc以下クラス

2000cc未満クラス

2000cc以上クラス

※過吸機付き車両、エンジンの出力を大幅に向上させるチューニングを施した車両は、1クラス上の排気量クラスでエントリーすること。

※ロータリーエンジンの係数は、当方のイベントにおいては係数を1.4と計算する。

3 音量

スパ西浦モーターパーク独自の音量規定が適応される。走行中95dB未満を厳守すること。音量規定オーバーの車両は、走行の中断を命ずる。

※音量の測定は、通常営業日に行っています。レース開催日以前に計測をされる事を推奨致します。

4 ゼッケン

白地に黒文字とする。サイズは管制・各ポストから確認出来るものでなければならない。最低A3サイズの台紙に文字サイズ縦20cm以上、幅5cmのFutura Heavy、MS UI Gothic、MS Pゴシック、又はHGSゴシックEの字体で明記すること。

※確認しづらいゼッケンは、変更をして頂きます。

ゼッケンの販売あり。¥2,970/1セット(税込み)

フロント・両サイド 3枚 (スペースが無い場合は、指定する位置に取り付けてください。)

5 安全確保の為に整備義務

液漏れ、火災、脱輪等が発生しないよう、整備、確認をすることを義務とする。

6 タイヤ

ハンディキャップを付けノーマルタイヤ、スポーツラジアルタイヤ、Sタイヤの使用可とする。

スポーツラジアルタイヤを使用の場合、ラップタイムに2秒加算。Sタイヤ使用の場合、ラップタイムに3秒加算。

※基本的には、メーカーの販売定義に合わせるが、スポーツラジアルタイヤにかなり近いノーマルタイヤや、Sタイヤにかなり近いスポーツラジアルタイヤについては、大会組織委員会の判断によりハンディキャップの設定を行う。

出場申込期間から大会当日の車検時に至る期間の間に、主催者から安全

上及び、音量規定の観点から、変更・改良を求められた部位に関しては、必ず変更・改良を行なうこと。